

KÖNIG

KÖNIG-Trailer GmbH, Mühlburren 6, 72818 Trochtelfingen-Steinhilben, Tel.: +49 (0) 71 24 / 6 10,
Fax: +49 (0) 71 24 / 6 78, Internet: www.koenig-anhaenger.de, E-Mail: verkauf@koenig-anhaenger.de

Kipperserie



König Anhänger - Qualität aus Baden Württemberg

- König fertigt eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen Anhängern.
- Neben der ansprechenden Optik wird besonders Wert gelegt auf Funktionalität und Langlebigkeit.
- Neben den Serienhängern können auch kundenspezifische Modelle gefertigt werden.
- Wir beraten Sie gerne



(Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten)

Handpumpe & Stützrad



mehrstufiger Zylinder



Rampenschacht & Fallstütze



Metallverschlüsse versenkt



Winkelhebelverschlüsse



Stahl-Verschleißblech für Bordwand innen



Hydraulikanlage



(Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten)

Einachs- u. Tandemkipper

KK 2515 - Serien (1-Achs / Tandemrückwärtskipper)

Modell	1-Achser	Tandem	Innenmaß in mm	z.GG. in kg	Nutzlast in kg (ca.)	Bereifung	Ladehöhe in mm (ca.)	Boden
KK132515	X		2560 x 1500 x 350	1300	800	195/50R13C	680	Stahl
KK152515	X		2560 x 1500 x 350	1500	1000	195/50R13C	680	
KK182515	X		2560 x 1500 x 350	1800	1300	195/50R13C	680	
KK202515		X	2560 x 1500 x 350	2000	1450	175/70R13	690	
KK202515/N		X	2560 x 1500 x 350	2000	1460	195/50R13C	680	
KK262515		X	2560 x 1500 x 350	2600	2000	185/65R14	720	
KK262515/N		X	2560 x 1500 x 350	2600	2010	195/50R13C	680	

KK 3017 - Serie (Tandem - 3-Seitenkipper)

Modell	Innenmaß in mm	z.GG. in kg	Nutzlast in kg (ca.)	Bereifung	Ladehöhe in mm (ca.)	Boden
KK263017	3060 x 1750 x 350	2600	1950	185/65R14	745	Stahl
KK263017/N	3060 x 1750 x 350	2600	1960	195/50R13C	660	
KK303017	3060 x 1750 x 350	3000	2320	195/50R13C	710	
KK303017/N	3060 x 1750 x 350	3000	2330	195/50R13C	660	
KK353017	3060 x 1750 x 350	3500	2750	195/50R13C	740	
KK353017/N	3060 x 1750 x 350	3500	2760	195/50R13C	690	



KK 3618 - Serie (Tandem - 3-Seitenkipper)

Modell	Innenmaß in mm	z.GG. in kg	Nutzlast in kg (ca.)	Bereifung	Ladehöhe in mm (ca.)	Boden
KK263618	3660 x 1840 x 350	2600	1870	185/65R14	730	Stahl oder Holz
KK303618	3660 x 1840 x 350	3000	2240	185R14C	770	
KK303618/N	3660 x 1840 x 350	3000	2250	195/50R13C	690	
KK353618	3660 x 1840 x 350	3500	2670	185R14C	780	
KK353618/N	3660 x 1840 x 350	3500	2680	195/50R13C	700	

KK 4020 - Serie (Tandem - 3-Seitenkipper)

Modell	Innenmaß in mm	z.GG. in kg	Nutzlast in kg (ca.)	Bereifung	Ladehöhe in mm (ca.)	Boden
KK304020	4060 x 2060 x 350	3000	2150	185R14C	770	Holz
KK304020/N	4060 x 2060 x 350	3000	2160	195/50R13	690	
KK354020	4060 x 2060 x 350	3500	2590	185R14C	780	
KK354020/N	4060 x 2060 x 350	3500	2600	195/50R13C	700	

(alle Angaben in den Tabellen verstehen sich als ca.-Angaben)



KÖNIG - Qualität „Made in Germany“

Wir bieten:

- Kompetente Beratung
- Betreuung und Service durch Fachhändler
- Hohes Qualitätsbewusstsein
- Modernste Fertigung

Serienausstattung

- Sehr stabiler Fahrzeugrahmen, verwindungssteif durch ineinanderverstecktes Trägerprofil verschweißt und tauchbadverzinkt
- V-Deichsel
- Stützrad mit Klemmschelle montiert, Traglast 150kg (bis zGG 2000kg)
- Automatikstützrad Traglast ca. 400kg (ab zGG 2600kg)
- Mit einer ineinander gesteckten und verschweißten Kipperbrücke für sehr robusten Einsatz
- mehrstufiger Zylinder zwischen 3 und 5 Stufen (je nach Modell), verzinkte Ausführung
- Handpumpe mit Doppelhub
- Stahlboden aus einem Stück gekantet (je nach Modell)
- Bodenplatte aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18mm, rutschhemmend und wasserfest, silikoniert (nur KK_3618 und KK_4020 möglich)
- Verzurrmöglichkeiten in der Ladefläche
- Verzurrbügel unter der Ladefläche
- Bordwände 350mm aus eloxiertem Aluminium mit integrierter Nase für das Einhängen und Befestigen von Flachplanen und Ladungssicherungsnetzen
- Metallverschlüsse versenkt mit Federrückstellung
- Alle Bordwände abnehmbar, Anhänger als Plattform nutzbar
- Stahleckungen abnehmbar
- Hochwertige Rückleuchten mit 13-pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer in rechter Rückleuchte integriert
- ALKO Fahrwerkskomponenten
- Edelstahlbremsbowdenzüge
- 2 Unterlegkeile mit entsprechender Halterung für sicheres abstellen des Anhängers

Sonderausstattung

- Elektrohydraulik mit Batterie montiert in Staukasten
- Hydraulikanschluss für Schlepper
- Winkelhebelverschlüsse
- Ladeleitung zum Zugfahrzeug oder Batterieladegerät in Staukasten montiert
- Pendelbordwand
- Automatikstützrad ca. 400 kg Traglast
- Alu-Bordwandaufsatz ca. 350mm
- Stahlgitteraufsatz ca. 600mm
- H-Gestell
- Flachplane mit S-Haken zum einhängen in der Bordwand (Planenfarbe nach Wunsch)
- Plane/Gestell (Hochplane) LH 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm (Planenfarbe nach Wunsch) Wunschhöhe möglich
- Ersatzrad lose oder mit Halterung
- Auffahrschienen-schacht abschließbar
- Auffahrschienen mit verschiedenen Traglasten
- Heckabstützungen
- 100 km/h Zulassung
- Ladungssicherungsnetz
- Zusätzliche Verzurrösen
- Stahl - Verschleißblech für Bordwand innen

Überreicht durch:

